

PACKFILM II

Máquina laminadora de película de cartón con alimentación automática



INTRODUCCIÓN

Esta máquina laminadora automática de cartón es un nuevo producto desarrollado por nuestra empresa de acuerdo con las necesidades del mercado. Está diseñado para la actual máquina laminadora de cartón precubierto. Integra alimentación, laminación y rotura automáticas de cartón, lo cual es conveniente para la operación. La integración de la máquina, la electricidad y el gas funciona sin problemas y es conveniente para la operación y el mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Todo el diseño de la máquina ocupa un espacio pequeño, operación conveniente. Alimentación automática de papel, rotura automática, ahorro de tiempo y alta eficiencia. El rodillo compuesto principal adopta un rodillo de acero espejo, calentamiento de aceite por conducción de calor, temperatura superficial uniforme y estable. Ordene la función de memoria, una tecla para cambiar el orden, ahorre tiempo. El accionamiento principal de la máquina adopta la regulación de velocidad de conversión de frecuencia, el sistema de control PLC, puede ajustar la velocidad de trabajo de manera estable y flexible. Velocidad de alimentación del papel de control de conversión de frecuencia, según la longitud del ajuste del PLC de la tira.

PARAMETROS TÉCNICOS:

| No. | Parametro | Unidad | 1600 | 2000 |
|-----|---------------------------|----------|----------|------|
| 1 | Ancho de cartón | mm | 1520 | 1950 |
| 2 | Temperatura de laminado | Grados ° | 80 - 120 | |
| 3 | Presión del transportador | MPA | 0 - 8 | |
| 4 | Velocidad | m/min | 0 - 80 | |
| 5 | Potencia | kw | 20 | |
| 6 | Peso | Kg | 3600 | 4000 |