

PACKBLADE - 900A

Dobladora de placas automática

Descripción



Características

- **Funciones:** todas las funciones en un solo proceso; bending, bridging, cutting, lipping, broaching, nicking, hole, y perforation.
- **Broaching:** Bilateral en forma de "V" o "plana" que controla el control automático de profundidad.
- **Perforation:** Ancho mínimo de 1 mm, ancho mayor de 1 mm ajustable por software, el tamaño de las herramientas es completamente personalizable.
- **Nicking:** Disco de doble muesca, profundidad ajustable por software, el disco se puede cambiar manualmente (0.3-0.6 mm)

Datos técnicos

No.	Parameters	Unidad	PACKBLADE-900A
1	Espesor de hoja	mm	0.71 / 0.45 / 1.05
2	Altura de hoja	mm	8 - 23.8
3	Más. ángulo de flexión	°	100
4	Frente min. de tamaño de flexión	mm	1.5
5	Vuelta min. de tamaño de corte	mm	1
6	Presición de alimentación	mm	±0.03
7	Planitud de flexión	mm	±0.2
8	Funciones	n/a	Bending, Cutting, Lipping, Bridging, Broaching, Nicking
9	Herramientas opcionales	n/a	Hole, Perforation
10	Métodos de corte	n/a	Desconexión o corte de perforación automática
11	Presión de aire	MPA	0.6
12	Peso	kg	600
13	Fuerza total	Kw	3.5
14	Dimensión	mm	2600 x 850 x 1800

