

PACKDIECUT II HS

Suajadora plana de quijada con host stamping



Descripción

Las máquinas de troquelado y estampado en caliente con control de programa y productos de nueva generación con alta precisión y efecto marcado. Se utilizan para estampar en caliente todo tipo de papel de aluminio de color y grabar en relieve sobre imágenes. muestras publicitarias, marcas registradas, portadas de libros, tarjetas de felicitación de temporada, cajas de embalaje y materiales de decoración e impresión de alta calidad y cuero, etc. Los materiales adecuados incluyen papel, cartón, plásticos y cuero, etc., por lo que son ideales equipos para imprenta. Sectores de envases y plásticos.

Características

- Alta resistencia debido a la fundición de una sola pieza mediante el uso de material de primer nivel para el cuerpo de la máquina.
- El embrague electromagnético de una sola placa es sensible y confiable.
- La posición de operación está razonablemente dispuesta, la plataforma móvil se puede abrir de manera óptima.
- Controlado por computadora es estable.
- La distancia de salto controlada por el motor paso a paso es precisa, para ahorrar láminas.
- Las piezas de estampado en caliente están controladas por un sistema informático a través de la configuración de datos por parte del controlador, fácil de operar. Alimentar papel y salir a mano.
- Con tres funciones de plegado y corte continuos, operación de pozo de apertura y operación de permanencia de cierre y un amplio rango de ajuste de permanencia.

Datos técnicos

No.	Parametro	Unidad	II HS
1	Tamaño de persecución interior	mm	930 x 670
2	Velocidad	golpe/min	23±2
3	máx. Longitud de la regla	mm	<25
4	Dimensión	mm	1950 x 1800 x 2150

