

PACKFL II-40H30

Armadora de cajas de alta velocidad

Descripción



Características

- Se adoptó la fabricación de tecnología de Taiwán. Componentes eléctricos y neumáticos importados.
- La máquina adopta el sistema de conducción mecánica CAM. Con precisión, estabilidad y durabilidad.
- La máquina adopta el controlador de cambio de velocidad sin pasos. La velocidad se puede ajustar en cualquier momento.
- La máquina es fácil de operar y ajustar, no se preocupe por el daño de las cajas de cartón durante el montaje.
- Almacenamiento de cajas de cartón de tipo horizontal, sin necesidad de detener la máquina mientras se agregan más cajas.
- La alarma de falta de cajas le recuerda que debe agregar una caja automáticamente.
- La máquina puede trabajar en una línea de empaque automática o funcionar por separado.

Datos técnicos

No.	Parametro	Unidad	PACKFL II-40H30
1	Velocidad de montaje	cnts/min	0~30 (según el tamaño de la caja)
2	Almacenamiento de cartón	pzs	80
3	Ancho de la cinta adhesiva	mm	48/60 (1 tipo cinta)
4	Presión del aire	kg/cm ³	5
5	Compresión de aire	l/min	300
6	Fuente de alimentación	n/a	CA 380V; 3ø; 50 Hz; 746 W
7	Configuración del interruptor automático de aire del equipo frontal	A	20
8	Potencia del motor de compresión	HP	3
9	Peso de la máquina	kg	1200
10	Tamaño del cartón (mm)	mm	240~510 190~400 120~400

