

PACKFOAM WZ-B1280

Pegadora automática de foam de doble mesa de alimentación



Descripción

Se utiliza para laminar la espuma EPE de forma automática y rápida.

Características

- Operación independiente de trabajo de dos operadores para aumentar la eficiencia.
- Totalmente automático, reduce la mano de obra, y reduce el costo de producción.
- No necesita pegamento termofusible.
- Hace que el producto esté muy nivelado, sin pegamento.
- La operación es simple y fácil de aprender, de manera que los operadores pueden usarla hábilmente en muy corto tiempo.
- A través de la placa calefactora de control por microcomputadora, mantiene la temperatura unificada, hace que la calidad del producto sea consistente.
- El dispositivo de calentamiento debe estar lejos del operador, el operador estará seguro y cómodo.
- Unión por lotes, ahorra tiempo y trabajo de embalaje.

Datos técnicos

| No. | Parametros | Unidad | WZ-B750 | WZ-B970 |
|-----|----------------------|--------|--------------------|--------------------|
| 1 | Área de trabajo | mm | 500 x 700 | 700 x 900 |
| 2 | Poder de calefacción | kw | 7.2 | 8.4 |
| 3 | Velocidad de trabajo | s | 10 | |
| 4 | Voltaje | v | 380 | |
| 5 | Dimensiones | mm | 2300 x 2000 x 2300 | 2500 x 2200 x 2300 |
| 6 | Peso | kg | 1200 | 1500 |

