

PACKGLUED IIIBF

Pegadora doblado inferior automática de alta velocidad



Descripción

Características

- La alimentación de papel por vacío de presión negativa es precisa sin sesgo
- La altura del tope trasero es ajustable para adaptarse a cartón curvo y cartón de tela no tejida con asa
- El control de programación PLC, el tamaño del cartón de entrada y la máquina se ajustan automáticamente en su lugar, rápido para cambiar el orden
- Bomba de diafragma importada de América Ingersoll Rand, duradera en uso
- La caja de pegamento se instala de manera flexible en la rueda de pegamento sin fugas
- La rueda de pegamento es impulsada por un motor independiente
- El pegamento común reduce el costo de producción
- La sangría secundaria y la estructura de escuadrado mejoran efectivamente la precisión de plegado del cartón
- Ambas cintas plegables inferiores son accionadas por

Datos técnicos

No.	Parametro	Unidad	PACKGLUED IIIBF-1227C
1	máx. velocidad	m/min	150
2	Tamaño del cartón	mm	min. 230 x 580 / máx. 1200 x 2740
3	Dimensiones	mm	14900 x 4300 x 2600
4	Peso de la máquina	Ton	14
5	Potencia bruta	kw	23.3
6	Número de apilamiento	n/a	5, 10, 15, 20, 25, 30
7	Grosor del cartón	n/a	Cartón troquelado o ranurado de 2~8 mm, 3 o 5 capas
8	Pegamento	n/a	Pegamento ordinario o látex blanco (acetato de vinilo)

