

# PACKSTRIP I

## Maquina desbarbadora semiautomatica



## Descripción

Esta máquina se utiliza para cortar el cartón, el plástico y las pieles terminados que se procesan con la máquina troqueladora. Con estructura compacta, alta presión y precisión, es fácil de operar con calidad confiable para reducir la intensidad de trabajo y el costo de mano de obra. Esta máquina es adecuada para la industria de la impresión, el embalaje y el plástico, de alta velocidad.

## Características

- Estructura compacta, fina manufactura, alta presión y precisión, operación fácil y segura.
- Material de alta calidad soldado todo en uno con alta resistencia.
- Tapa sellada para mejorar la seguridad de funcionamiento.
- Plataforma móvil con cabezal de pelado.
- Servomotor de alta potencia que no necesita mantenimiento, el movimiento se realiza mediante husillo de bolas y guía de línea recta.
- El personal en las operaciones de producción, el cabezal de desmontaje del personal no está en contacto directo con el lugar de trabajo,
- Sin riesgo de seguridad.
- La altitud de funcionamiento está razonablemente organizada, es fácil de usar

## Datos técnicos

No.	Parametro	Unidad	PACKSTRIP I
1	Máx. Presión Hidráulica	kg	4000
2	Velocidad de supresión	veces/hora	900 - 1500
3	Precisión	mm	Posicionamiento: 0,05 / Repetición: 0,02
4	máx. Tamaño de supresión	mm	395 x 395
5	mín. Tamaño de pelado	mm	30 x 30
6	máx. Espesor de supresión	N/A	Papel 120g - 1800g / Grosor 40mm - 120mm
7	Sistema operativo	N/A	Controlado por PLC
8	Tamaño máx de papel	mm	1080 x 780
9	Fuerza	kw	3
10	Dimensiones	mm	3200 x 1900 x 2100

