

PACKDIECUT BMYQ

Suajadora plana semiautomática de alta velocidad



Descripción

Es un equipo especial que se aplica al troquelado de cajas y cartones de colores avanzados. La máquina combina varias ventajas sobre muchas otras troqueladoras tanto en el país como en el extranjero. Las barras de agarre con alta intensidad son aplicables a todo tipo de cartón, cartulina y papel corrugado. El mecanismo de registro frontal, posterior y lateral garantiza una gran precisión de troquelado. Se adoptan otras partes, como un mecanismo intermitente de alta precisión, embrague de aire, mecanismo de bloqueo neumático, controlador programable e interfaz hombre-máquina. La interfaz puede mostrar diversa información digital de la máquina, como la velocidad

Características

- Cuenta con ajuste de carrera de corte para adaptarlo al suaje y material.
- Lubricación central automática que prolonga la durabilidad de la máquina.
- Apto para materiales en rollo, de capas sencillas o multicapas.

Datos técnicos

| No. | Parametro | Unidad | PACKDIECUT BMYQ-1500 | PACKDIECUT BMYQ-1700 |
|-----|------------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 1 | Tamaño máx de papel | mm | 1510 x 1100 | 1700 x 1210 |
| 2 | Tamaño mín de papel | mm | 550 x 550 | 680 x 600 |
| 3 | Tamaño máx de troquelado | mm | 1500 x 1100 | 1680 x 1190 |
| 4 | Presión máx de troquelado | Ton | 350 | |
| 5 | Papel procesado | - | Cartón 1 - 9mm | |
| 6 | Velocidad máx de troquelado | hojas/hr | 4500 | |
| 7 | Potencia del motor principal | kw | 11 | 15 |
| 8 | Poder total | kw | 18.5 | 19 |
| 9 | Peso | Ton | 20 | 21 |
| 10 | Dimensiones | mm | 8500 x 4500 x 2500 | |